

AUTOMIX 10 – kogu hoone püsivalt soojana vastavalt välisilmale

AUTOMIX 10 on kompaktne seade, mis reguleerib radiaator- või põrandaküttesüsteemis temperatuuri vastavalt välistemperatuurile.

See on seade, mida on lihtne kasutada, võimaldab reguleerida radiaatori- või põrandaküttesüsteemi autonoomselt, kohandades seda väliskeskonna temperatuuriga. Seadmel on ainult kolm talitluslülitit ja ühendamine on pistikühenduste abil väga lihtne.

Automix 10 reageerib vajaduse korral välistemperatuuri muutustele, nii et toa temperatuur on alati selline, nagu soovitud. Sellel nüüdisaegsel ja väga hõlpsasti kasutataval seadmel on miinimum- ja maksimumtemperatuuri piirajad ja külmuskaitse. Automix 10 kindlustab energia kokkuhoiu ja seade tasub end kiiresti ära. Lisaks pakume pistikühendusega toatermostaati (Automix 10RB).

Paigaldamine

Seade tarnitakse paigaldusvalmina. Automix 10 paigaldamine on lihtne – pruuhib vaid toitejuhe lähimasse seinakontakti ühendada. Selleks ei ole vaja elektrikut. Seadme võib paigaldada nii paremale kui vasakule avanevale ventiilile. Soovitame paigaldada Automix 10 välistemperatuurianduri otsesest päikesevalgusest eemale ja kaitsta seda tugeva tuule eest.



AUTOMIX 10 Küttereregulaator



AUTOMIX 10RB Toatermostaat

Tellimisnumbrid

LVI-kood	Artikli nr	EAN	Artikkel
4367050	1210	6418733112107	AUTOMIX 10 Küttereregulaator (komplekt)
4367086	1211	6418733112114	AUTOMIX 10RB Toatermostaat
	1212	6418733112121	AUTOMIX 10RC Kaugjuhtimisseade küttegraafiku reguleerimiseks

Tehnilised andmed

Juhtseade mikroprotsessoriga PI-regulaator

Toitepinge 18 VAC, 50/60 Hz

Toiteplokk 230/18 VAC, 200 mA, juhtme pikkus 1,7 m

Tarbimisvõimsus 3 VA

Pöördemoment 5 Nm

Pöördenuk 90°

Küttestmed vastavalt graafikutele 1 kuni 9, sujuv

Paralleelnihe +/- 10 °C, kütteeve temperatuur, sujuv

Kütteeve min temperatuuri piiraja vahemikus

+5 °C...+30 °C

Kütteeve max temperatuuri piiraja vahemikus

+40 °C... +90 °C

Sisetemp. regulaator AM 10RB, +12 °C kuni +27 °C,

sisetemperatuur, sujuv

Kaugjuhtimisseade AM 10RC, -9 °C kuni +6 °C,

kütteeve temperatuur, sujuv

Käsijuhtimine jah, voolukatkestuse korral

Kaitseklass IP 40

Mõõtmed 77 x 90 x 90 mm

Kaal 0,53 kg

Komplekti kuuluvad:

- 1 Täiturmootor: AUTOMIX 10 sisseehitatud elektroonikplokiga ja kaks LED-näidikut
Paigalduskomplekt
Toiteplokk: 230 VAC/50 Hz, 200mA
juhtme pikkus 1,7 m
- 2 Kütteeve temperatuuri andur (T1), juhtme pikkus 1 m
- 3 Välistemperatuuri andur (T2), juhtme pikkus 15 m
- 4A Toatermostaat: AUTOMIX 10RB, juhtme pikkus 15 m (lisavarustus)
- 4B Kaugjuhtimisseade AUTOMIX 10RC küttegaafiku paralleelseks reguleerimiseks, juhtme pikkus 15 meetrit (lisavarustus)

